

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 143K4
graphite - RAL 7024
LED 28 W 2666 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse elliptique. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse elliptique. Hybrid Optics® Répartition lumineuse hautement efficace et à faibles pertes grâce à notre réflecteur et de la lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 105/58°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 75'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz externe. Indice de protection IP 65, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Unidure®. Anneau finition plat en fonderie d'alu, couleur graphite. Verre de sécurité mat Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de Ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm². Câble de raccordement 0,7 m entre le luminaire et le boîtier d'alimentation. Dimensions Ø 175 x 95 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 160 x 100 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 442.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 106° | D [m] 58° | E (0°) |
|-------|------------|-----------|--------|
| 1 | 2.65 | 1.11 | 1543 |
| 2 | 5.31 | 2.22 | 386 |
| 3 | 7.96 | 3.33 | 171 |
| 4 | 10.62 | 4.43 | 96 |
| 5 | 13.27 | 5.54 | 62 |

LED 4000 K 28 W 2666 lm-h 106°/58° / CIE Flux 75 96 100 100 100 / A70 selon DIN...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 2666 lm-h |
| Puissance de raccordement | 28 W |
| Rendement lumineux | 95.2 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 4010 lm-c |
| Puissance du module | 24,1 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 75'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Répartition lumineuse | elliptique |
| Angle de demi-valeur | 55 ° / 110 ° Oval Flood |
| Boîtier d'alimentation | externe, compris dans la livraison |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 30 °C |
| Poids | 1.45 kg |

