

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 148K3
graphite - RAL 7024
LED 8.1 W 890 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK07

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 170'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Résistant aux chocs de ballon - Le test de l'examen de résistance aux impacts de ballons a été effectué uniquement avec des ballons de handball selon DIN 18032-3: 2018-11. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Diamètre 200 mm, hauteur 75 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 8.1 W 890 lm-h / CIE Flux 42 72 90 96 100 / A30 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	890 lm-h
Puissance de raccordement	8.1 W
Rendement lumineux	103.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	1160 lm-c
Puissance du module	7.0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 170'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.35 kg

