

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 24 193K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 15.7 W 1717 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP65 IK10**

Applique avec répartition lumineuse libre.  
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 155'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vasque synthétique, anti-chocs, blanc. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de ø 7-12 mm. Bornier 3 x 2,5<sup>2</sup>. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré offre des possibilités de réglage individuelles avec un smartphone via l'application gratuite Tool. Diamètre 260 mm, hauteur 85 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 15.7 W 1717 lm-h / CIE Flux 44 73 91 97 100 / A30 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1717 lm-h
Puissance de raccordement	15.7 W
Rendement lumineux	109.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	2165 lm-c
Puissance du module	12.9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 155'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	2.05 kg

