

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 210AK3
argent - DB 702N
LED 4 W 310 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK05

Plafonnier encastré et applique encastrée avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse asymétrique. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Tri-coat®, couleur argent. Verre de sécurité clair. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 7-10,5$ mm, max. 3 G 1,5 mm². Dimensions cadre de recouvrement: 150 x 150 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 139 x 139 x 110 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 463 ou boîtiers d'encastrement pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ITE B 13 540.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 4 W 310 lm-h / CIE Flux 12 46 82 99 100 / A10 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	310 lm-h
Puissance de raccordement	4 W
Rendement lumineux	77.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	560 lm-c
Puissance du module	2,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	asymétrique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.95 kg

