

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 289K4

Matière acier inoxydable
LED 38.5 W 4480 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK09

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau Classe de protection II.

Répartition lumineuse symétrique diffuse. Avec Hybrid Optics® : Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 28°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 130'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz externe. Indice de protection IP 65, classe de protection II. Résistant aux impacts de ballon. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Anneau en acier inoxydable. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de Ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5². Câble de raccordement 0,7 m entre le luminaire et le boîtier d'alimentation. Dimensions Ø 240 x 115 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 202 x 115 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 443.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 28° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3 | 1.50 | 1412 |
| 6 | 2.99 | 353 |
| 9 | 4.49 | 157 |
| 12 | 5.98 | 88 |
| 15 | 7.48 | 56 |

LED 4000 K 38.5 W 4480 lm-h 32° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Flux lumineux | 4480 lm-h |
| Puissance de raccordement | 38.5 W |
| Rendement lumineux | 116.4 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 6165 lm-c |
| Puissance du module | 35,7 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | B50 à 130'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Répartition lumineuse | symétrique-diffuse |
| Angle de demi-valeur | 28 ° Medium Flood (27 – 32 °) |
| Boîtier d'alimentation | externe, compris dans la livraison |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 45 °C |
| Poids | 2.3 kg |

