

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 320K3
graphite - RAL 7024
LED 54.4 W 3419 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Résistant aux impacts de ballon. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité blanc. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de Ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions: 1505 x 60 x 105 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 114°	E (0°)
1	2.97	3.08	1219
2	5.93	6.16	305
3	8.90	9.24	135
4	11.86	12.32	76
5	14.83	15.40	49

LED 3000 K 54.4 W 3419 lm-h 112°/114° / CIE Flux 48 79 96 100 100 / A40 selon DI...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3419 lm-h
Puissance de raccordement	54.4 W
Rendement lumineux	62.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	8850 lm-c
Puissance du module	47,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	9.1 kg

