

neuco

Plafonnier apparent et applique apparente







Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 320K4 graphite ~ RAL 7024 LED 54.4 W 3515 lm-h 4000 K Convertisseur DALI pilotable








IP65 IK07

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65 & A.A. étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Résistant aux impacts de ballon. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revê-tement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité blanc. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 2 presse-étoupes avec collier anti-trac-tion en dérivation d'un câble de rac-cordement de ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions: 1505 x 60 x 105

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]		C90-C270 D [m] 114°	
1	2.97	3.08	1253
2;;;;;	2.97 5.93	6.16	313
3	8.90	9.24	139
4	11.86	12.32	78
5	14.83	15.40	50

LED 4000 K 54.4 W 3515 lm-h 112°/114° / CIE Flux 48 79 96 100 100 / A40 selon DI...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3515 lm-h	
Puissance de raccordement	54.4 W	
Rendement lumineux	64.6 lm-h/W	
Flux lumineux du module	9090 lm-c	
Puissance du module	47,4 W	
Précision des couleurs	_	
Rendu des couleurs	CRI > 80	
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)	
Température de couleur	4000 K	

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	9.1 kg

