

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 335AK3
argent - DB 702N
LED 4 W 302 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK03

Applique avec sortie de lumière défilée unilatérale. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Éclairage défilé unilatéral. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 175'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 100 x 180 x 70 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 4 W 302 lm-h / CIE Flux 17 42 69 53 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	302 lm-h
Puissance de raccordement	4 W
Rendement lumineux	86 lm-h/W
Flux lumineux du module	520 lm-c
Puissance du module	2,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 175'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée unilatérale
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	1.1 kg

