


Scanner le  
code QR pour  
en savoir plus sur  
cet article sur  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 24 336K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 6.8 W 680 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




 **IP65**

Applique avec sortie de lumière défilée unilatérale.  
Indice de protection IP65 ,  
étanche à la poussière et protégé  
contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

Éclairage défilé unilatéral. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 170'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 120 x 240 x 85 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 6.8 W 680 lm-h / CIE Flux 17 42 70 53 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques	
Flux lumineux	680 lm-h
Puissance de raccordement	6.8 W
Rendement lumineux	100 lm-h/W
Flux lumineux du module	1045 lm-c
Puissance du module	5,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 170'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations	
Sortie de lumière	défilée unilatérale
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	1.85 kg

