

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 24 341K3
graphite - RAL 7024
LED 3.8 W 285 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Applique avec sortie de lumière à défilement bilatéral.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale, défilée. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 175'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 100 x 180 x 70 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 3.8 W 285 lm-h / CIE Flux 12 36 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 285 lm-h |
| Puissance de raccordement | 3.8 W |
| Rendement lumineux | 81 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 520 lm-c |
| Puissance du module | 2,9 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L70/B50 à 175'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière | à défilement bilatéral |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 60 °C |
| Poids | 1.2 kg |

