

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 358K3
graphite - RAL 7024
LED 14 W 1164 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK10

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre avec grille de protection. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 155'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vasque synthétique, antichocs, blanc. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de Ø 7-12 mm. Bornier 5 x 2,5 mm². Dimensions: 300 x 180 x 110 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 14 W 1164 lm-h / CIE Flux 39 67 86 88 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1164 lm-h
Puissance de raccordement	14 W
Rendement lumineux	83.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	1990 lm-c
Puissance du module	11,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 155'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	1.8 kg

