



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
2	1.22	2464
4	2.45	616
6	3.67	274
8	4.89	154
10	6.11	99

LED 3000 K 38.2 W 4583 lm-h 32° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4583 lm-h
Puissance de raccordement	38.2 W
Rendement lumineux	120 lm-h/W
Flux lumineux du module	6010 lm-c
Puissance du module	35,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 180'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	34 ° Flood (33 – 45 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.9 kg



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 421K3
graphite - RAL 7024
LED 38.2 W 4583 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK08

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique diffuse. Répartition lumineuse hautement efficace et à faibles pertes grâce à notre Hybrid Optics® du réflecteur et de la lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 34°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 180'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur graphite. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Diamètre 190 mm, hauteur 190 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

