



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 24 427WK3**  
blanc - RAL 9010  
LED 19.3 W 1932 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP65 IK07**

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse asymétrique. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 70/67°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur blanc. Verre de sécurité mat. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Diamètre 150 mm, hauteur 150 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 19.3 W 1932 lm-h / CIE Flux 66 93 100 100 100 / A60 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 1932 lm-h                   |
| Puissance de raccordement | 19.3 W                      |
| Rendement lumineux        | 100.1 lm-h/W                |
| Flux lumineux du module   | 2850 lm-c                   |
| Puissance du module       | 16,8 W                      |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 80                    |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                      |

**Autres informations**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière         | défilée  |
| Répartition lumineuse     | asymétrique                                      |
| Angle de demi-valeur      | 70 ° / 67 ° Oval Flood                           |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 276 V DC 0 Hz |
| Température de service    | max. 45 °C                                       |
| Poids                     | 1.7 kg   |

