

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 431WK3
blanc - RAL 9010
LED 13.2 W 1332 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse elliptique.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse elliptique. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 105°/58°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur blanc. Verre de sécurité mat. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Diamètre 150 mm, hauteur 150 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 104°	C90-C270 D [m] 58°	E (0°)
1	2.56	1.11	765
2	5.12	2.22	191
3	7.68	3.33	85
4	10.24	4.43	48
5	12.80	5.54	31

LED 3000 K 13.2 W 1332 lm-h 106°/58° / CIE Flux 76 97 100 100 100 / A70 selon DL...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1332 lm-h
Puissance de raccordement	13.2 W
Rendement lumineux	100.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	2025 lm-c
Puissance du module	11,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	elliptique
Angle de demi-valeur	105° / 58° Oval Flood
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	1.7 kg

