

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 463K4
graphite - RAL 7024
LED 53.2 W 6416 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Plafonnier apparent avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique extensive. angle de diffusion à demi-intensité 95°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité mat. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 2 presse-étoupes avec collier anti-attraction en dérivation d'un câble de raccordement de ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions: 1505 x 60 x 105 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 94°	C90-C270 D [m] 96°	E (0°)
2	4.29	4.44	686
4	8.58	8.88	171
6	12.87	13.33	76
8	17.16	17.77	43
10	21.45	22.21	27

LED 4000 K 53.2 W 6416 lm-h 94°/96° / CIE Flux 62 92 99 100 100 / A50 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	6416 lm-h
Puissance de raccordement	53.2 W
Rendement lumineux	120.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	9090 lm-c
Puissance du module	47,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	95 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	7.85 kg

