



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 480AK3
argent - DB 702N
LED 19 W 2090 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK05

Applique avec sortie de lumière à défilement bilatéral.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale. Répartition lumineuse extensive. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 72/72°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verres de sécurité. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-12 mm. Dimensions: 115 x 195 x 155 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 19 W 2090 lm-h / CIE Flux 88 99 100 50 100 / C84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2090 lm-h
Puissance de raccordement	19 W
Rendement lumineux	110 lm-h/W
Flux lumineux du module	2960 lm-c
Puissance du module	16,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	à défilement bilatéral
Angle de demi-valeur	72 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2,3 kg

