

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 497K4
graphite - RAL 7024
LED 28 W 2918 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK09

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse symétrique diffuse. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 25°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 110'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz externe. Indice de protection IP 65, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de Ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm². Câble de raccordement 0,4 m entre le luminaire et le boîtier d'alimentation. Dimensions Ø 155 x 230 mm. Luminaire pour encastrement affleurant au coffrage dans le boîtier d'encastrement B 13 602 ou pour encastrement affleurant à l'enduit dans le boîtier d'encastrement B 13 603.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 26° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3 | 1.39 | 1111 |
| 6 | 2.77 | 278 |
| 9 | 4.16 | 123 |
| 12 | 5.54 | 69 |
| 15 | 6.93 | 44 |

LED 4000 K 28 W 2918 lm-h 26° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 2918 lm-h |
| Puissance de raccordement | 28 W |
| Rendement lumineux | 104.2 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 4010 lm-c |
| Puissance du module | 24,1 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 110'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Répartition lumineuse | symétrique-diffuse |
| Angle de demi-valeur | 26 ° Medium (20 - 26 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 30 °C |
| Poids | 1.25 kg |

