


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 504K4
graphite - RAL 7024
LED 11.7 W 841 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



Applique avec sortie de lumière quadrilatérale et répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse sur quatre côtés. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 125'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vasque synthétique blanc. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Dimensions: 120 x 450 x 160 mm.

Garantie 5 ans.

LED 4000 K 11.7 W 841 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 841 lm-h |
| Puissance de raccordement | 11.7 W |
| Rendement lumineux | 71.9 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1335 lm-c |
| Puissance du module | 8,7 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 125'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

| Autres informations | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Sortie de lumière | quadrilatérale |
| Répartition lumineuse | libre |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 45 °C |
| Poids | 3.5 kg |

