

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 518WK4
blanc - RAL 9010
LED 9 W 1033 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK07

Applique avec sortie de lumière à défilement bilatéral.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale. Répartition lumineuse extensive. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 70/70°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur blanc. Verres de sécurité. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 80 x 160 x 105 mm.

Garantie 5 ans.



LED 4000 K 9 W 1033 lm-h / CIE Flux 89 99 100 50 100 / C84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1033 lm-h
Puissance de raccordement	9 W
Rendement lumineux	114.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	1370 lm-c
Puissance du module	7,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	à défilement bilatéral
Angle de demi-valeur	70 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	1.2 kg

