

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 587K3
graphite - RAL 7024
LED 51 W 4542 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK06

Applique avec sortie de lumière unilatérale et répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse unilatérale. Répartition lumineuse symétrique. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure.
Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans.
Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité à structure optique. Boîte de raccordement avec 2 presse-étoupes pour branchement en dérivation du câble de raccordement de ø 5-13 mm, max. 5 x 2,5 mm². Dimensions: 1230 x 105 x 110 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 51 W 4542 lm-h / A81 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4542 lm-h
Puissance de raccordement	51 W
Rendement lumineux	89,1 lm-h/W
Flux lumineux du module	9020 lm-c
Puissance du module	46,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	unilatérale
Répartition lumineuse	symétrique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	11,15 kg

