

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 626K4
graphite - RAL 7024
LED 4.9 W 483 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK07

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse diffuse réglable. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau Classe de protection II.

Système optique inclinable de 0-30° et orientable de ±180° sans paliers. Répartition lumineuse diffuse. angle de diffusion à demi-intensité 17°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz externe. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de Ø 4-10 mm, max. 3 x 1,5 mm². Indice de protection IP 65, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité à structure optique. Câble de raccordement 0,5 m entre le luminaire et le boîtier d'alimentation. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 10-50 mm. Dimensions Ø 115 x 90 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 97 x 85 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 440.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 17.2°	E (0°)
1	0.30	3051
2	0.60	763
3	0.91	339
4	1.21	191
5	1.51	122

LED 4000 K 4.9 W 483 lm-h 17.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	483 lm-h
Puissance de raccordement	4.9 W
Rendement lumineux	98.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	705 lm-c
Puissance du module	3,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K


Autres informations

Répartition lumineuse	diffuse réglable
Angle de demi-valeur	17 ° Medium Spot (17 – 19 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.5 kg






h [m]	D [m] 17.2°	E (0°)
1	0.30	3051
2	0.60	763
3	0.91	339
4	1.21	191
5	1.51	122




LED 4000 K 4.9 W 483 lm-h 17.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

LED 4000 K 4.9 W 430 lm-h 30° / CIE Flux 93 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



h [m]	C0-C180 D [m] 19.0°	C90-C270 D [m] 36°	E (0°)
1	0.33	0.65	1311
2	0.67	1.30	328
3	1.00	1.95	146
4	1.34	2.60	82
5	1.67	3.25	52



LED 4000 K 4.9 W 415 lm-h 19.0°/36° B10013 / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 s...

LED 4000 K 4.9 W 360 lm-h 30° B10013 / CIE Flux 81 99 100 100 100 / A70 selon DI...