

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 684AK4
argent - DB 702N
LED 60 W 7736 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK08

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse diffuse. Vortex Optics®, angle de diffusion à demi-intensité 38°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 195'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz externe. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de ø 5-13 mm, max. 5 x 1,5 mm². Indice de protection IP 65. Résistant aux impacts de ballon. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Câble de raccordement 0,5 m entre le luminaire et le boîtier d'alimentation. Pour encastrer dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-55 mm. Dimensions: 275 x 275 x 100 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 260 x 260 x 65 mm ou dans le boîtier d'encastrément B 13 578.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 40°	C90-C270 D [m] 40°	E (0°)
3	2.18	2.18	1556
6	4.37	4.37	389
9	6.55	6.55	173
12	8.74	8.74	97
15	10.92	10.92	62

LED 4000 K 60 W 7736 lm-h 40°/40° / CIE Flux 95 99 100 100 100 / A80 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	7736 lm-h
Puissance de raccordement	60 W
Rendement lumineux	128.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	9660 lm-c
Puissance du module	54,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 195'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	38 ° Flood (33 – 45 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	3.25 kg

