

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 688AK3
argent - DB 702N
LED 20.2 W 1896 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK06

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse asymétrique-diffuse. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse asymétrique-diffuse. Vortex Optics® angle de diffusion à demi-intensité 46/52°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantissant pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz externe. 2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm². Indice de protection IP 65, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Câble de raccordement 0,7 m entre le luminaire et le boîtier d'alimentation. Pour encastrer dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 10-45 mm. Dimensions: 155 x 155 x 90 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 142 x 142 x 70 mm ou dans le boîtier d'encastrément B 13 501.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 20.2 W 1896 lm-h / CIE Flux 69 95 99 100 100 / A60 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1896 lm-h
Puissance de raccordement	20.2 W
Rendement lumineux	93.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	2965 lm-c
Puissance du module	17,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	asymétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	46 ° / 52 ° Oval Flood
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	1.25 kg

