

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 816AK3
argent - DB 702N
LED 58.5 W 7059 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK10


Projecteur extensif avec répartition lumineuse asymétrique. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique. Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de 195,000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 10° de 30° à 90° . Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 7-10,5$ mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions: 225 x 105 x 485 mm. Diamètre de platine de fixation: 130 mm.

Garantie 5 ans.

Montage avec sortie de lumière vers le bas ou vers le haut possible.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 58.5 W 7059 lm-h / CIE Flux 39 80 99 100 100 / A30 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 7059 lm-h |
| Puissance de raccordement | 58.5 W |
| Rendement lumineux | 120.7 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 9440 lm-c |
| Puissance du module | 54,2 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L70/B50 à 91'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | asymétrique |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 170 - 280 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 40 °C |
| Poids | 5.2 kg |

