

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 31 027K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 5 W 356 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off



Applique avec sortie de lumière libre, défilée vers le haut et répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP23, protégé contre la pluie. Classe de protection I.

Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 23. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vitres en verre antique. Boule intérieure opale. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing 10,5\text{ mm}$ , max.  $3 \times 1,5\text{ mm}^2$ . Dimensions: 260 x 565 x 320 mm. Diamètre de platine de fixation: 110 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 5 W 356 lm-h / CIE Flux 14 39 67 52 100 / C11 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	356 lm-h
Puissance de raccordement	5 W
Rendement lumineux	42.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	715 lm-c
Puissance du module	3,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	libre, défilée e vers le haut
Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 220 - 240 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	3.2 kg

