

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 31 053BK3
aspect bronze
LED 9 W 815 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK05

Applique avec sortie de lumière libre, défilée vers le haut.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur Bronze. Verre opale triple couche soufflé à la bouche. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 270 mm, hauteur 135 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 9 W 815 lm-h / CIE Flux 19 44 70 58 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	815 lm-h
Puissance de raccordement	9 W
Rendement lumineux	90.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	1450 lm-c
Puissance du module	7,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	libre, défilée vers le haut
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.3 kg

