

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 289K4

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 10.5 W 24 V 213 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP67 IK09

Applique à encastrer avec répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP67, étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion temporaire
Classe de protection III.

Diffusion libre. 24 V DC. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la sur-chauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Indice de protection IP 67, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Verre de sécurité blanc. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement fermement branché HO5RN8-F 2 x 1 mm², longueur 3 m. Dimensions: 1000 x 55 x 45 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 987 x 47 x 60 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 795.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..



LED 4000 K 10.5 W 213 lm-h / CIE Flux 11 34 64 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	213 lm-h
Puissance de raccordement	10.5 W
Rendement lumineux	27.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	1385 lm-c
Puissance du module	7.9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Tension de fonctionnement	24 V DC
Température de service	max. 65 °C
Poids	2.9 kg

