

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 360AK4
argent - DB 702N
LED 19 W 2136 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK07


Applique avec répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique.
Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 154'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 260 x 75 x 155 mm.

Garantie 5 ans.

Montage avec sortie de lumière vers le bas ou vers le haut possible.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	Co-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	668
2	5.93	5.93	167
3	8.90	8.90	74
4	11.86	11.86	42
5	14.83	14.83	27

LED 4000 K 19 W 2136 lm-h 112°/112° / CIE Flux 51 89 100 100 100 / A40 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2136 lm-h
Puissance de raccordement	19 W
Rendement lumineux	112.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	2835 lm-c
Puissance du module	16,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 154'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	1.6 kg

