

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 33 534K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 3.9 W 355 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP65 IK07**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix. Flux lumineux du luminaire 355 lm en fonctionnement à température de couleur 3000 K. Flux lumineux du luminaire 364 lm en fonctionnement à température de couleur 4000 K. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 160 mm, profondeur 65 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 3.9 W 355 lm-h 130° / CIE Flux 41 71 90 90 100 / A31 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	355 lm-h
Puissance de raccordement	3.9 W
Rendement lumineux	86.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	580 lm-c
Puissance du module	2,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	1.05 kg

