

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 579K3
graphite - RAL 7024
LED 2.9 W 157 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP64 IK03

Applique avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP64, étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse unilatérale. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 64. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 75 x 130 x 95 mm.

Garantie 5 ans.

Montage uniquement avec sortie de lumière vers le haut possible.



LED 3000 K 2.9 W 157 lm-h / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 157 lm-h |
| Puissance de raccordement | 2.9 W |
| Rendement lumineux | 54.1 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 295 lm-c |
| Puissance du module | 1,9 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 23 ° Medium (20 - 26 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 60 °C |
| Poids | 0.7 kg |

