



LED 3000 K 22.2 W 2003 lm-h 116° / CIE Flux 45 75 93 95 100 / A41 selon DIN 5040



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 638K3
graphite - RAL 7024
LED 22.2 W 2003 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP64 IK03

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP64, étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 192'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 64. Luminaire en aluminium et acier inoxydable, couleur graphite. Verre opale satiné mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Diamètre 305 mm, profondeur 90 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2003 lm-h
Puissance de raccordement	22.2 W
Rendement lumineux	80.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	3630 lm-c
Puissance du module	19,3 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 192'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.8 kg

