



LED 3000 K 47.4 W 3176 lm-h 116° / CIE Flux 45 75 93 94 100 / A41 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 3176 lm-h |
| Puissance de raccordement | 47.4 W |
| Rendement lumineux | 77.6 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 6435 lm-c |
| Puissance du module | 42,6 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L70/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | libre |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 276 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 35 °C |
| Poids | 6.4 kg |



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 640K3
graphite - RAL 7024
LED 47.4 W 3176 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP64 IK05

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP64, étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 64. Luminaire en aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre opale satiné mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Diamètre 470 mm, profondeur 100 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

