

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 830K3

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 0.5 W 32 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IK10

Applique à encastrer avec répartition lumineuse symétrique. Classe de protection III.

Projecteurs à répartition lumineuse réglable. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. 24 V DC. Sans bloc alimen. Indice de protection IP 68 20 m, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Gaine d'encastrement en polyamide. Verre de sécurité antireflet. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché 05RN8-F 2 x 1 mm², longueur 3 m. Dimensions Ø 37 x 65 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 30 x 100 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 464.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..



LED 3000 K 0.5 W 32 lm-h / CIE Flux 0 2 12 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	32 lm-h
Puissance de raccordement	0.5 W
Rendement lumineux	64 lm-h/W
Flux lumineux du module	50 lm-c
Puissance du module	0,3 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Tension de fonctionnement	24 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	0.3 kg

