

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 33 832K4**

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)  
LED 4 W 287 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IK08**

Applique à encastrer avec répartition lumineuse libre.  
Classe de protection III.

Projecteurs à répartition lumineuse réglable. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. 24 V DC. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Indice de protection IP 68 20 m, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Gaine d'encastrement en polyamide. Verre de sécurité antireflet. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché 05RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, longueur 3 m. Dimensions Ø 75 x 80 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 70 x 100 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 471.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..



LED 4000 K 4 W 287 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	287 lm-h
Puissance de raccordement	4 W
Rendement lumineux	71.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	525 lm-c
Puissance du module	3,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Boîtier d'alimentation	<b>externe, commander séparément</b>
Tension de fonctionnement	24 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.75 kg

