

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 34 288PK3
blanc - RAL 9003
LED 28.8 W 2852 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent et applique apparente avec sortie de lumière libre. Indice de protection IP44, protégé contre les projections d'eau. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 119'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 44. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Diamètre 390 mm, hauteur 85 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 28.8 W 2852 lm-h / CIE Flux 43 73 91 83 100 / B32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2852 lm-h
Puissance de raccordement	28.8 W
Rendement lumineux	99 lm-h/W
Flux lumineux du module	3615 lm-c
Puissance du module	25,3 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 119'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	4 kg

