


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 035PK27**  
blanc - RAL 9003  
LED 19.6 W 2073 lm-h 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable




 **IP20** **IK10**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing 11\text{ mm}$ , max.  $5 \times 1.5\text{ mm}^2$ . Diamètre 350 mm, hauteur 100 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 2700 K 19.6 W 2073 lm-h / CIE Flux 41 71 90 85 100 / B32 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2073 lm-h
Puissance de raccordement	19.6 W
Rendement lumineux	94.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	2335 lm-c
Puissance du module	16.4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

#### Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	2.45 kg

