

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 042PK27**  
blanc - RAL 9003  
LED 32.2 W 3276 lm-h 2700 K  
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK10

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 350 mm, hauteur 100 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 32.2 W 3276 lm-h / CIE Flux 41 71 90 85 100 / B32 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	3276 lm-h
Puissance de raccordement	32.2 W
Rendement lumineux	105.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	3845 lm-c
Puissance du module	26,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	2.12 kg

