

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 080K3
blanc - RAL 9003
LED 35 W 3402 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent et applique apparente avec sortie de lumière libre. Indice de protection IP44, protégé contre les projections d'eau. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 135'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 44. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Diamètre 390 mm, hauteur 100 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 35 W 3402 lm-h / CIE Flux 41 71 90 84 100 / B32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3402 lm-h
Puissance de raccordement	35 W
Rendement lumineux	97.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	4645 lm-c
Puissance du module	31,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 135'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	3.9 kg

