

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 118.2K3
aspect inox
LED 3 W 88 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Applique à encastrer avec répartition lumineuse libre.
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en fonderie de zinc. Verre de sécurité, intérieur blanc. Cache de finition Acier inoxydable. Un boîtier pour cloison creuse avec 2 griffes de fixation inclus dans la livraison du luminaire. Câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 68 x 65 mm. Diamètre 75 mm, profondeur 65 mm.

Garantie 5 ans.

Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

Caractéristiques techniques


Flux lumineux	88 lm-h
Puissance de raccordement	3 W
Rendement lumineux	29,3 lm-h/W
Flux lumineux du module	315 lm-c
Puissance du module	1,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	0,27 kg



Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit



LED 3000 K 3 W 87 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040