

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 147.5K3**  
noir satiné  
LED 37 W 3845 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



**IP20**


Applique avec sortie de lumière bilatérale.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantissant pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire en fonderie d'aluminium et aluminium. Finition Couleur noir satiné. Verre clair, intérieur mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm<sup>2</sup>. Dimensions: 320 x 110 x 76 mm.

Garantie 5 ans.

Montage selon illustration unique.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 37 W 3845 lm-h / CIE Flux 62 88 98 50 100 / C54 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	3845 lm-h
Puissance de raccordement	37 W
Rendement lumineux	103,9 lm-h/W
Flux lumineux du module	4830 lm-c
Puissance du module	32,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	bilatérale
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	2.5 kg

