

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 166.1K4
blanc - RAL 9003
LED 4.1 W 356 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK06

Plafonnier apparent avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique diffuse, angle de diffusion à demi-intensité 38°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur Blanc. Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Dimensions: 95 x 95 x 90 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans chaque teinte RAL.



h [m]	C0-C180 D [m] 40°	C90-C270..... D [m] 40°	E (0°)
1	0.73	0.73	623
2	1.46	1.46	156
3	2.18	2.18	69
4	2.91	2.91	39
5	3.64	3.64	25

LED 4000 K 4.1 W 356 lm-h 38°/38° / CIE Flux 95 99 100 100 100 / A80 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	356 lm-h
Puissance de raccordement	4.1 W
Rendement lumineux	86.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	470 lm-c
Puissance du module	3.0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	38 ° Flood (33 – 45 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.85 kg

