

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 177K3
LED 41 W 3514 lm-h 3000 K




Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse extensive. Indice de protection IP20. Classe de protection III.

Répartition lumineuse extensive. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 120'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Armature du luminaire métallique. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec filetage. Câble de connexion avec collier antitraaction et le système de connecteur pour boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 3-20 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 240 x 65 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 13 028. Diamètre 265 mm, hauteur 75 mm.

Garantie 5 ans.

La distance latérale séparant le boîtier du luminaire des éléments de construction environnants doit être d'au moins 50 mm.



LED 3000 K 41 W 3514 lm-h / CIE Flux 41 72 90 81 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3514 lm-h
Puissance de raccordement	41 W
Rendement lumineux	85.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	5145 lm-c
Puissance du module	36,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 120'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	extensive
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Température de service	max. 25 °C
Poids	2.5 kg

