


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 198.5K3
noir satiné
LED 19.1 W 1830 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20** **IK07**


Applique avec répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection null. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et aluminium. Finition Couleur noir satiné. Verre de sécurité mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 260 x 70 x 160 mm.

Garantie 5 ans.

Montage avec sortie de lumière vers le bas ou vers le haut possible.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 19.1 W 1830 lm-h / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1830 lm-h
Puissance de raccordement	19.1 W
Rendement lumineux	95.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	2440 lm-c
Puissance du module	16,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	1.7 kg

