

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 50 213.2K3**  
noir satiné  
LED 10 W 310 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off



Applique avec sortie de lumière bilatérale.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 90'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Module LED pour tension réseau 220-230 V, 50/60 Hz. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur noir satiné. Teinte intérieure aluminium mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Une entrée de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement. Diamètre 100 mm, hauteur 180 mm, profondeur 90 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 10 W 310 lm-h / CIE Flux 55 86 97 48 100 / C54 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	310 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	31 lm-h/W
Flux lumineux du module	940 lm-c
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 90'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	bilatérale
Tension de fonctionnement	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	0.65 kg

