

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 216.2K3

Matière aluminium
LED 42 W 4760 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20

Plafonnier apparent et applique apparente avec sortie de lumière libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.


Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Aluminium mat. Vasque du luminaire synthétique diffusant en synthétique. Dimensions: 1010 x 85 x 70 mm.

Garantie 5 ans.

Montage dans toutes les positions d'utilisation possible.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans chaque teinte RAL.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 42 W 4760 lm-h / CIE Flux 36 63 84 79 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4760 lm-h
Puissance de raccordement	42 W
Rendement lumineux	113,3 lm-h/W
Flux lumineux du module	5540 lm-c
Puissance du module	34,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.7 kg

