

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 303K3**  
 blanc - RAL 9003  
 LED 26.7 W 2716 lm-h 3000 K  
 Convertisseur commutable on/off




**IP20**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20  
 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 320 x 100 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 26.7 W 2716 lm-h / CIE Flux 41 70 90 84 100 / B31 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2716 lm-h
Puissance de raccordement	26.7 W
Rendement lumineux	101.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	3760 lm-c
Puissance du module	23,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.3 kg

