

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 303PK27**  
blanc - RAL 9003  
LED 26.7 W 3102 lm-h 2700 K  
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK10

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 320 x 100 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 26.7 W 3102 lm-h / CIE Flux 40 70 89 83 100 / B31 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3102 lm-h
Puissance de raccordement	26.7 W
Rendement lumineux	116.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	3710 lm-c
Puissance du module	23.1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

#### Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.9 kg

