

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 306PK27
blanc - RAL 9003
LED 17.6 W 2137 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 320 x 100 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 2700 K 17.6 W 2137 lm-h / CIE Flux 40 70 89 83 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2137 lm-h
Puissance de raccordement	17,6 W
Rendement lumineux	121,4 lm-h/W
Flux lumineux du module	2535 lm-c
Puissance du module	15,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2,9 kg

