


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 313PK27
blanc - RAL 9003
LED 27.7 W 3102 lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off




 **IP20 IK10**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 320 x 100 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 27.7 W 3102 lm-h / CIE Flux 40 70 89 83 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3102 lm-h
Puissance de raccordement	27.7 W
Rendement lumineux	112 lm-h/W
Flux lumineux du module	3710 lm-c
Puissance du module	23,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.9 kg

