

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 434.1K3
blanc - RAL 9003
LED 19.5 W 2264 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP20 Classe de protection III.

Répartition lumineuse symétrique diffuse, angle de diffusion à demi-intensité 32°. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de 170.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Boîtier d'encastrement en matière synthétique (polyamide), renforcé à la fibre de verre, avec 2 ressorts de fixation. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace à faibles pertes grâce à un réflecteur et une lentille optique. Surface du réflecteur en aluminium pur. Anneau de finition couleur blanc. Câble de connexion avec collier antitraaction et le système de connecteur pour boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 146 x 105 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-25 mm. Dimensions Ø 155 x 105 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans chaque teinte RAL.



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
2	1.22	1309
4	2.45	327
6	3.67	145
8	4.89	82
10	6.11	52

LED 3000 K 19.5 W 2347 lm-h 34° 13153M / CIE Flux 97 100 100 100 / A80 selo...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2264 lm-h
Puissance de raccordement	19.5 W
Rendement lumineux	116.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	2850 lm-c
Puissance du module	16,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 170'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	35 ° Flood (33 – 45 °)
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	0.89 kg

